

# Troldtekt Office 600 LED



Produkt navn	Troldtekt Office	Troldtekt Office
Model	600 / 90 / 25	600 / 90 / 25
Synlig længde x bredde	600 x 90	600 x 90
Hul længde x bredde	600 x 90	600 x 90
Indbygningshøjde	54	54
Lyskilde	LED	LED
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Farbrikat	Tridonic	Tridonic
Lumen 250mA / 350mA	1.280 / 1.680	2.340 / 3.090
Systemforbrug 250mA / 350mA	10W / 14,5W	18W / 26,5W
Isol/tæthedsklasse	1/IP21	1/IP21
Art.nummer HF	413-2LED2-800	413-2LED2-800
Art.nummer HF 1-10V	På forespørgsel	På forespørgsel
Art.nummer HF DALI	413-2LED5-800	413-2LED5-800
Med 1.250 / 2.300 lumen	-1280	-2340
Med 1.650 / 3.050 lumen	-1680	-3090
Tilbehør :		
Z-beslag (2 stk. pr. armatur)	406008	



## Materialer

Armaturhus i ekstruderet aluminium.

## Reflektor

Dobbeltparabolsk semidiffus

## Farve

Anodiseret.

## Lyskilde

LED - Tridonic LED MacAdam 3  
Levetid > 50.000 timer  
Lysnedgang max 30% i periode  
Systemgaranti 5 år

## Sløjfning

Der kan sløjfes i medleveret stik, alternativt tilledning i samme stik.

## Winstastik

Standardløsning.  
Sort 3-pol i HF/ Blå 5-pol i DIM.

## Montering

Armatur er udviklet til Troldtekt lofter og fungerer som en del af ophæng.

## For montering - se ...

[www.Troldtekt.dk](http://www.Troldtekt.dk) under  
Produkter / Belysning / enkelt  
montering.

**Udskæring** til armaturer i Troldtekt lofter anbefales gjort af Troldtekt A/S

**OBS...** Lofttype / ophæng skal oplyses ved bestilling.

# Troldtekt Office 600 LED



Produktnavn	Troldtekt Office	Troldtekt Office
Model	600 / 90 / 35	600 / 90 / 35
Synlig længde x bredde	600 x 90	600 x 90
Hul længde x bredde	600 x 90	600 x 90
Indbygningshøjde	64	64
Lyskilde	LED	LED
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Farbrikat	Tridonic	Tridonic
Lumen 250mA / 350mA	1.280 / 1.680	2.340 / 3.090
Systemforbrug 250mA / 350mA	10W / 14,5W	18W / 26,5W
Isol/tæthedsklasse	1/IP21	1/IP21
Art.nummer HF	413-2LED2-900	413-2LED2-900
Art.nummer HF 1-10V	På forespørgsel	På forespørgsel
Art.nummer HF DALI	413-2LED5-900	413-2LED5-900
Med 1.250 / 2.300 lumen	-1280	-2340
Med 1.650 / 3.050 lumen	-1680	-3090
Tilbehør :		
Z-beslag (2 stk. pr. armatur)	406008	



## Materialer

Armaturhus i ekstruderet aluminium.

## Reflektor

Dobbeltparabolsk semidiffus

## Farve

Anodiseret.

## Lyskilde

LED - Tridonic LED MacAdam 3  
Levetid > 50.000 timer  
Lysnedgang max 30% i periode  
Systemgaranti 5 år

## Sløjfning

Der kan sløjfes i medleveret stik.  
alternativt tilledning i samme stik.

## Winstastik

Standardløsning.  
Sort 3-pol i HF/ Blå 5-pol i DIM.

## Montering

Armatur er udviklet til Troldtekt  
lofter og fungerer som en del  
af ophæng.

## For montering - se ...

[www.Troldtekt.dk](http://www.Troldtekt.dk) under  
Produkter / Belysning / enkelt  
montering.

## Udskæring

til armaturer i  
Troldtekt lofter anbefales gjort  
af Troldtekt A/S

**OBS...** Lofttype / ophæng skal  
oplyses ved bestilling.

# Troldtekt Office 1200 LED



Produktnavn	Troldtekt Office	Troldtekt Office
Model	1200 / 90 / 25	1200 / 90 / 25
Synlig længde x bredde	1.200 x 90	1.200 x 90
Hul længde x bredde	1.200 x 90	1.200 x 90
Indbygningshøjde	54	54
Lyskilde	LED	LED
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Farbrikat	Tridonic	Tridonic
Lumen 250mA / 350mA	2.560 / 3.360	4.680 / 6.180
Systemforbrug 250mA / 350mA	19,5W / 29W	36W / 52W
Isol/tæthedsklasse	1/IP21	1/IP21
Art.nummer HF	413-5LED2-800	413-5LED2-800
Art.nummer HF 1-10V	På forespørgsel	På forespørgsel
Art.nummer HF DALI	413-5LED5-800	413-5LED5-800
Med 2.500 / 4.600 lumen	-2560	-4680
Med 3.300 / 6.100 lumen	-3360	-6180
Tilbehør :		
Z-beslag (2 stk. pr. armatur)	406008	



## Materialer

Armaturhus i ekstruderet aluminium.

## Reflektor

Dobbeltparabolsk semidiffus

## Farve

Anodiseret.

## Lyskilde

LED - Tridonic LED MacAdam 3  
Levetid > 50.000 timer  
Lysnedgang max 30% i periode  
Systemgaranti 5 år

## Sløjfning

Der kan sløjfes i medleveret stik.  
alternativt tilledning i samme stik.

## Winstastik

Standardløsning.  
Sort 3-pol i HF/ Blå 5-pol i DIM.

## Montering

Armatur er udviklet til Troldtekt  
lofter og fungerer som en del  
af ophæng.

## For montering - se ...

[www.Troldtekt.dk](http://www.Troldtekt.dk) under  
Produkter / Belysning / enkelt  
montering.

## Udskæring

til armaturer i  
Troldtekt lofter anbefales gjort  
af Troldtekt A/S

**OBS...** Lofttype / ophæng skal  
oplyses ved bestilling.

# Troldtekt Office 1200 LED



Produktnavn	Troldtekt Office	Troldtekt Office
Model	1200 / 90 / 25	1200 / 90 / 25
Synlig længde x bredde	1.200 x 90	1.200 x 90
Hul længde x bredde	1.200 x 90	1.200 x 90
Indbygningshøjde	54	54
Lyskilde	LED	LED
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Farbrikat	Tridonic	Tridonic
Lumen 250mA / 350mA	2.560 / 3.360	4.680 / 6.180
Systemforbrug 250mA / 350mA	19,5W / 29W	36W / 52W
Isol/tæthedsklasse	1/IP21	1/IP21
Art.nummer HF	413-5LED2-800	413-5LED2-800
Art.nummer HF 1-10V	På forespørgsel	På forespørgsel
Art.nummer HF DALI	413-5LED5-800	413-5LED5-800
Med 2.500 / 4.600 lumen	-2560	-4680
Med 3.300 / 6.100 lumen	-3360	-6180
Tilbehør :		
Z-beslag (2 stk. pr. armatur)	406008	



## Materialer

Armaturhus i ekstruderet aluminium.

## Reflektor

Dobbeltparabolsk semidiffus

## Farve

Anodiseret.

## Lyskilde

LED - Tridonic LED MacAdam 3  
Levetid > 50.000 timer  
Lysnedgang max 30% i periode  
Systemgaranti 5 år

## Sløjfning

Der kan sløjfes i medleveret stik, alternativt tilledning i samme stik.

## Winstastik

Standardløsning.  
Sort 3-pol i HF/ Blå 5-pol i DIM.

## Montering

Armatur er udviklet til Troldtekt lofter og fungerer som en del af ophæng.

## For montering - se ...

[www.Troldtekt.dk](http://www.Troldtekt.dk) under Produkter / Belysning / enkelt montering.

## Udskæring

til armaturer i Troldtekt lofter anbefales gjort af Troldtekt A/S

**OBS...** Lofttype / ophæng skal oplyses ved bestilling.