

Troldtekt Office 600

Lysrør



Produkt navn	Troldtekt Office	Troldtekt Office
Model	600 / 90 / 25	600 / 90 / 35
Synlig længde x bredde	600 x 90	600 x 90
Hul længde x bredde	600 x 90	600 x 90
Indbygningshøjde	54	64
Lyskilde	T5	T5
Fatning	G5	G5
Wattage	1 x 14 / 24W	1 x 14 / 24W
Lumen	1.200 / 1.750	1.200 / 1.750
Systemforbrug	16W / 26W	16W / 26W
Isol/tæthedsklasse	1/IP21	1/IP21
Art.nummer HF	413-12172-800	413-12172-800
Art.nummer HF 1-10V	413-12173-800	413-12173-800
Art.nummer HF DALI	413-12175-800	413-12175-800

Tilbehør :
Z-beslag (2 stk. pr. armatur)

406008



Materialer

Armaturhus i ekstruderet aluminium.

Reflektor

Dobbeltparabolsk semidiffus

Farve

Anodiseret.

Lyskilde

T5 - Lysrør

Sløjfning

Der kan sløjfes i medleveret stik, alternativt tilledning i samme stik.

Winstastik

Standardløsning.
Sort 3-pol i HF/ Blå 5-pol i DIM.

Montering

Armatur er udviklet til Troldtekt lofter og fungerer som en del af ophæng.

For montering - se ...

www.Troldtekt.dk under Produkter / Belysning / enkelt montering.

Udskæring til armaturer i Troldtekt lofter anbefales gjort af Troldtekt A/S

OBS... Lofttype / ophæng skal oplyses ved bestilling.



Troldtekt Office 1200

Lysrør



Produkt navn
Model

Troldtekt Office
1200 / 90 / 25

Troldtekt Office
1200 / 90 / 35

Synlig længde x bredde

1.200 x 90

1.200 x 90

Hul længde x bredde

1.200 x 90

1.200 x 90

Indbygningshøjde

54

64

Lyskilde

T5

T5

Fatning

G5

G5

Wattage

1 x 28 / 54W

1 x 28 / 54W

Lumen

2.600 / 4.450

2.600 / 4.450

Systemforbrug

32W / 58W

32W / 58W

Isol/tæthedsklasse

1/IP21

1/IP21

Art.nummer HF

413-53172-800

413-53172-900

Art.nummer HF 1-10V

413-53173-800

413-53173-900

Art.nummer HF DALI

413-53175-800

413-53175-900

Tilbehør :

Z-beslag (2 stk. pr. armatur)

406008



Materialer

Armaturhus i ekstruderet aluminium.

Reflektor

Dobbeltparabolsk semidiffus

Farve

Anodiseret.

Lyskilde

T5 - Lysrør

Sløjfning

Der kan sløjfes i medleveret stik, alternativt tilledning i samme stik.

Winstastik

Standardløsning.

Sort 3-pol i HF/ Blå 5-pol i DIM.

Montering

Armatur er udviklet til Troldtekt lofter og fungerer som en del af ophæng.

For montering - se ...

www.Troldtekt.dk under Produkter / Belysning / enkelt montering.

Udskæring til armaturer i

Troldtekt lofter anbefales gjort af Troldtekt A/S

OBS... Lofttype / ophæng skal oplyses ved bestilling.

