

Troldtekt Wave 500 LED



Produkt navn Model	Troldtekt Wave 500 / 113 / 25	Troldtekt Wave 500 / 113 / 35
Glas længde x bredde	600 x 121	600 x 121
Hul længde x bredde	500 x 113	500 x 113
Indbygningshøjde	54	64
Lyskilde	LED	LED
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Farbrikat	Tridonic	Tridonic
Lumen 250mA / 350mA	1.920 / 2.520	1.920 / 2.520
Systemforbrug 250mA / 350mA	15W / 21,5W	15W / 21,5W
Isol/tæthedsklasse	1/IP21	1/IP21
Art.nummer HF	413-1LED2	413-1LED2
Art.nummer HF 1-10V	På forespørgelse	På forespørgelse
Art.nummer HF DALI	413-1LED5	413-1LED5
Hvid EP reflektor / mat glas	-114	-214
Blank EP reflektor / mat glas	-414	-514
DP reflektor / klart glas	-812	-912
Med 1.860 lumen	-1920	-1920
Med 2.460 lumen	-2520	-2520
For akrylskærm skrives ønsket kopkombination efterfulgt af		-A

Materialer

Armaturhus i ekstruderet aluminium.

Reflektor

Dobbeltparabolsk eller hvid / blank enkeltparabolsk.

Afskærmning

Mat eller klart glas / akryl.

Farve

Anodiseret.

Lyskilde

LED - Tridonic LED MacAdam 3
Levetid > 50.000 timer
Lysnedgang max 30% i periode
5 års garanti uanset brændtid.

Sløjfning

Der kan sløjfes i medleveret stik.
alternativt tilledning i samme stik.

Winstastik

Standardløsning.
Sort 3-pol i HF/ Blå 5-pol i DIM.

Montering

Indbygges nedefra eller sammen
med loftmontage.

For montering - se ...

www.Troldtekt.dk under
Produkter / Belysning / enkelt
montering.

Udskæring til armaturer i

Troldtekt lofter anbefales gjort
af Troldtekt A/S

